

## 7401 ED-AA/HHBA

### Oblast využití:

Konstrukčně tichý s větším vzduchovým filtrem a větším výfukem kvůli snížení hluku. Obsluha spínací skříně je na protilehlé straně než je výfukové potrubí. Bezpečné uložení baterie ve spínací skříně. Automatické vypnutí, je-li zjištěna nízká hladina oleje. Palivoměr. Na jednu fázi až 5500 W přes jednu 32A zásuvku. Jedna jednofázová zásuvka CEE-32A, jedna třífázová zásuvka CEE 16A a jedna Schuko zásuvka. Odpojitelný startovací zesilovač.



7401 ED-AA/HHBA	986550
Generátor - Typ	Asynchronní
Elektrický výkon (1~) cos φ 1,0	5500 VA
Elektrický výkon (3~) cos φ 1,0	6580 VA
Napětí (3~)	400 V
Napětí (1~)	230 V
Proud 3~	9,4 A
Maximální proud (1~)	24 A
Proud 1~ (CEE)	24 A
Proud 1~ (Schuko)	16 A
Maximální rozběhový proud cos μ 0,6 (3~)	25 A
(při 20% napěťovém úbytku) (1~)	40 A
Frekvence	50 Hz
Stupeň krytí	IP 54
Motor - Typ	Honda GX 390 Super Silent
Počet válců	1
Rozsah otáček	3000 U min-1
Palivo	Benzín
Množství motorového oleje	1,1 l
Výkon motoru	7,5 kW
Chlazení	Vzduch/Vzduch
Objem nádrže	20 l
Provozní doba: zatížení 100%	6 hod
Provozní doba: zatížení 50%	11 hod
Hmotnost	107 kg
Délka	740 mm
Šířka	500 mm
Výška	530 mm
Hladina akustického výkonu	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku (10m)	69 dB(A)

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na:

Tel.: +420 603 844 481

E-Mail: [info@arte-praha.cz](mailto:info@arte-praha.cz)

**STROMERZEUGER**  
made in Germany **SYSTEME**

Importér pro CZ:

**ARTE spol. s.r.o.**

Kutnohorská 288/82  
CZ-109 00 Praha 10  
Tel.: +420 603 844 481  
[www.geko.systems](http://www.geko.systems)

