


5411 ED-AA/HHBA SS

Oblast použití:

Konstručně tiché zařízení s velkým vzduchovým filtrem a velkým výfukovým tlumičem pro snížení hluku. Automatické vypnutí, je-li zjištěna nízká hladina oleje. Palivoměr. Provozní doba, na plnou nádrž, je až 16,5 hodiny. Jedna třífázová zásuvka CEE 16A, jedna jednofázová zásuvka CEE 16A a jedna Schuko zásuvka. Odpojitelný startovací zesilovač.



5411 ED-AA/HHBA SS	988426
Generátor - Typ	Asynchronní
Elektrický výkon (1~) cos φ 1,0	3600 VA
Elektrický výkon (3~) cos φ 1,0	4000 VA
Napětí (3~)	400 V
Napětí (1~)	230 V
Proud 3~	5,8 A
Maximální proud (1~)	16 A
Proud 1~ (CEE)	16 A
Proud 1~ (Schuko)	16 A
Maximální rozběhový proud cos μ 0,6 (3~)	12,5 A
(při 20% napěťovém úbytku) (1~)	22 A
Frekvence	50 Hz
Stupeň krytí	IP 54
Motor - Typ	Honda GX 270 Super Silent
Počet válců	1
Rozsah otáček	3000 U min-1
Palivo	Benzín
Množství motorového oleje	1,1 l
Výkon motoru	5,4 kW
Chlazení	Vzduch/Vzduch
Objem nádrže	23 l
Provozní doba: zatížení 100%	9 hod
Provozní doba: zatížení 50%	16,5 hod
Hmotnost	140 kg
Délka	780 mm
Šířka	565 mm
Výška	643 mm
Hladina akustického výkonu	93 dB(A)
Hladina akustického tlaku (10m)	65 dB(A)

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na:

Tel.: +420 603 844 481

E-Mail: info@arte-praha.cz

STROMERZEUGER
made in Germany **SYSTEME**

Importér pro CZ:


ARTE spol. s r.o.

Kutnohorská 288/82

CZ-109 00 Praha 10

Tel.: +420 603 844 481

www.geko.systems



GEKO

EISEMANN

